



Specyfikacja Techniczna	Kehua Smart Communication Box
Model	KM-ACU
Konfiguracja	
Dataloger	TAK
RS485	TAK
DI/DO(Opcja)	TAK
Moduł PLC (Opcja)	Kehua advanced broadband PLC Technology
Przełącznik kanału optycznego (Opcja)	2 porty optyczne, 6 portów elektrycznych
Skrzynka rozdzielcza (Opcja)	2-wej., 8/12-wyj.
Anti-PID (Opcja)	Zaawansowana technologia Kehua Anti-PID
Maksymalna liczba urządzeń	200
Środowisko	
Zakres temperatury pracy	-30°C~60°C
Wilgotność względna	0%~100%
Maksymalna wysokość robocza	4000m
Elektryczne	
Wejściowe napięcie AC dla szafy	100V~240V, L/N(L)+PE
Wej. napięcie AC dla modułu PLC	300V-900V, 3 fazy
Częstotliwość AC	50/60 Hz
Mechaniczne	
Miejsce podłączenia kabli	Wejście i wyjście od dołu
Obsługa	od frontu
Wymiary (szer.*wys.*gł)	950*650*280mm
Waga	36kg
Stopień IP	IP65
Opcje Instalacji	Montaż na ścianie, montaż w stojaku, montaż na słupie